


CANTONERA DE PVC CON GOTERÓN

Cantonera de PVC con goterón refuerzo de esquinas en los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior FASSATHERM (SATE/ETICS)



Composición

CANTONERA de PVC con malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino y anti UV.

Utilización

CANTONERA DE PVC CON GOTERÓN sirve:

- formación de goteo en dinteles de ventanas y puertas con regularizadores de los sistemas de aislamiento por el exterior FASSATHERM (SATE/ETICS).

Características generales

Composición del material	PVC
Color	Blanco
Luz de la malla	4 x 4 mm
Malla	8x12 cm
Gramaje de la malla	165 g/m ²

Aplicación

Aplicar una capa de mortero regularizador sobre las dos superficies de la esquina, en una extensión que abarque la cantonera y la malla. Después de colocar la cantonera sobre el mortero, presionar suavemente, y con la ayuda de un nivel, aplanar la cantonera.



Presentación

Cantoneras de 2.5 m de longitud.

Conservación

Las cantoneras han de ser almacenados en posición horizontal.

Calidad

CANTONERA DE PVC CON MALLA ENCOLADA es sometida a un cuidadoso y constante control en nuestros laboratorios.

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.